ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : D01CM

RACCORD LAITON SE
SERIE ISO - RACCORD MALE 90°

Description

- Permet la jonction d'un tuyaux en PEHD/PVC avec une pièce taraudée femelle.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.
- Extrémité usinée pour étanchéité par joint plat.

Application

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

Spécifications matières

Description	Matières	Normes
Corps	Laiton « DR » CW625N-DW matricé à chaud	EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	EN 681-1
Bague de pression	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	EN 12164-98
Bague de crampage	Laiton CW614N	EN12164-98 AISI 304
Ecrou de compression	Laiton « DR » CW625N-DW matricé à chaud	EN 12165-98

Conformité aux normes et agréments

- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essais selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Certification EN ISO 9001 : 2015
- Certification EN ISO 14001 : 2015
- ACS produit n°19 ACC LY 059
- Conforme aux exigences de la 4MS

Spécifications techniques

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar
- Filetage selon ISO 228/1

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : D01CM
Ind : 04
Date : 05/22

Caractéristiques dimensionnelles



Référence ADG	Pour tube diam.ext. P (mm)	M ('')	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids (Kg)	Condition-nement
D01CM-2015	20	1/2	33	50	46	0.129	1
D01CM-2020	20	3/4	33	58	67	0.208	1
D01CM-2515	25	1/2	39	66	70	0.312	1
D01CM-2520	25	3/4	39	60	54	0.164	1
D01CM-2526	25	1	39	60	54	0.291	1
D01CM-3220	32	3/4	46	80	83	0.469	1
D01CM-3226	32	1	46	70	63	0.269	1
D01CM-3233	32	1''1/4	46	80	86	0.448	1
D01CM-4020	40	3/4	58	100	98	0.868	1
D01CM-4026	40	1	58	100	100	0.852	1
D01CM-4033	40	1"1/4	58	89	74	0.496	1
D01CM-4040	40	1"1/2	58	100	101	0.753	1
D01CM-5020	50	3/4	70	107	116	1.271	1
D01CM-5026	50	1	70	107	117	1.269	1
D01CM-5033	50	1"1/4	70	107	118	1.240	1
D01CM-5040	50	1"1/2	70	99	88	0.698	1
D01CM-5050	50	2	70	107	120	1.085	1
D01CM-6340	63	1"1/2	82	128	137	1.935	1
D01CM-6350	63	2	81	125	103	1.125	1

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : D01CM
Ind : 04
Date : 05/22