




ÉMETTEUR D'IMPULSIONS QUADRAPLUS POUR COMPTEUR 959B ET 970B



DESCRIPTION

- Émetteur d'impulsions reed switch simple pour compteurs d'eau Woltmann 959B et compteurs d'eau tangentiels 970B.
- Adapté pour la transmission des données de volume ou pour les dosages industriels.
- Fournit un nombre d'impulsions proportionnel au volume écoulé.
- Peut être installé dans un second temps sur des compteurs pré-équipés.
- Facilité d'installation et de remplacement.
- n'influence pas les performances du compteur.

FACTEUR D'IMPULSION

- Compteur 959B :
 - DN 50 - DN 100 : 100 Litres / impulsion.
 - DN 125 - DN 200 : 1000 Litres / impulsion.
- Compteur 970B :
 - DN 50 - DN 125 : 100 Litres / impulsion.
 - DN 150 - DN 200 : 1000 Litres / impulsion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de contact : reed switch (normalement fermé)
- Charge maximale admissible : 24 Vca - 0.1A
- Indice de protection : IP68
- Type de câble : 2 x 0.25mm²
- Longueur de câble standard : 2m
- Température de service : -25°C à +90°C.
- Température de stockage : -25°C à +55°C.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

