BRIDE ACIER REVETUE PP

Description

- Bride en acier revêtue de PP pour collet à souder
- Résistant aux UV

Application

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine
- Arrosage
- Irrigation

Spécifications matières

Description	Matières	Norme
Corps	Acier revêtu PP renforcé 30% de	

Conformité aux normes et agréments

- Conformes aux normes ISO 7005, EN 1092, BS4504, DIN 2501
- Certification ISO 9001 : 2015
- Certification ISO 14001 : 2015
- Certification 45001 : 2018

Spécifications techniques

- Pression maximale de service : selon le PN de la bride.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Caractéristiques dimensionnelles

Référence ADG	Code de fabrication	PEHD DN (mm)	DN	PN	D (mm)	a (mm)	k (mm)	B (mm)	l (mm)	Boulon	Nbre de trous	Poids (Kg)
BAPP-20	001 517 7120 0020	20	15	10/16	95	28	65	12	14	M12	4	0.230
BAPP-25	001 517 7120 0025	25	20	10/16	105	34	75	12	14	M12	4	0.280
BAPP-32	001 517 7120 0032	32	25	10/16	115	42	85	16	14	M12	4	0.545
BAPP-40	001 517 7120 0040	40	32	10/16	140	51	100	16	18	M16	4	0.740
BAPP-50	001 517 7120 0050	50	40	10/16	150	62	110	18	18	M16	4	0.910
BAPP-63	001 517 7120 0063	63	50	10/16	165	78	125	18	18	M16	4	1.060
BAPP-75	001 517 7120 0075	75	65	10/16	188	92	145	18	18	M16	4	1.355
BAPP-90	001 517 7120 0090	90	80	10/16	204	108	160	20	18	M16	8	1.555
BAPP-110	001 517 7120 0110	110	100	10/16	224	128	180	20	18	M16	8	1.970
BAPP-125	001 517 7120 0125	125	100	10/16	224	135	180	20	18	M16	8	1.845
BAPP-140	001 517 7120 0140	140	125	10/16	252	158	210	24	18	M16	8	2.740
BAPP-160	001 517 7120 0160	160	150	10/16	285	178	240	24	22	M20	8	3.600
BAPP-180	001 517 7120 0180	180	150	10/16	285	188	240	24	22	M20	8	3.310
BAPP-200	001 517 7120 0200	200	200	10	340	235	295	27	22	M20	12	5.155
BAPP-225	001 517 7120 0225	225	200	10	340	238	295	27	22	M20	12	5.170
BAPP-250	001 517 7120 0250	250	250	10	419	288	355	32	26	M24	12	10.740
BAPP-280	001 517 7120 0280	280	250	10	419	294	355	32	26	M24	12	10.095
BAPP-315	001 517 7120 0315	315	300	10	478	338	410	34	26	M24	12	13.680
BAPP-355	001 517 7120 0355	355	350	10	532	376	470	42	26	M24	16	22.365
BAPP-400	001 517 7120 0400	400	400	10	592	430	525	46	30	M27	16	27.610

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : BAPP
Ind : 02
Date : 01/24